

Подбор насосных установок пожаротушения

Для обратной связи

Наименование объекта

Адрес объекта

Контактное лицо

Тел.

E-mail

Насосная установка

Характеристики:

Максимальный секундный расход, л/с

Гарантированный напор сети, м

Требуемый напор установки, м
(с учетом гарантир. напора сети)

Кол-во управляемых задвижек, шт.

Исполнение

По стандартам завода изготовителя

По другим стандартам:

Заложенная в проекте:

Параметры насосов

Количество:

Рабочих, шт.

Резервных, шт.

Оптимальное

Тип:

Горизонтальные

Вертикальные

Оптимальные

На насосах из наличия

На аналогах насосов из проекта

Шкаф управления

Тип:

Уличный

Антивандалный

Отдельностоящий

Без ШУ

Защита от сухого хода, датчики:

Давления

Поплавковый

Электродный

Кол-во резервуаров, шт.

Доп. опции:

Без АВР (требуется письмо от заказчика с подтверждением или проект с отображением ВРУ с АВР)

Контроль силовых линий

Усиленная светозвуковая сигнализация, с кнопкой для отключения

Концевые выключатели с заведением в ШУ*

Воздушный компрессор

Мощность, кВт

Сила тока, А

Кол-во, шт.

Гидравлическая часть

*Концевые выключатели входят в комплектацию установок, в стандартном исполнении индикация положения в ШУ не предусмотрена

Опции:

Раб. давление, PN

Диаметр коллекторов, мм

Жокей насос

Расход, м³/ч

Напор, м

Мембранный бак, л

Доп. опция

Требуется обвязка станции (виброкомпенсаторы, ответные фланцы)

Документы

2D чертеж DWG (AutoCAD)

3D модель DWG (AutoCAD)

3D модель Revit (2020)

Доп. сведения

Система

ВРВ

АУПТ



HYDROSYSTEM